

Название	E028-230V ¹	E028-230V-T ¹	E028-120V ¹
Исполнение	Стандарт	с ТВ класс I	Стандарт
Номер артикула	9010-0001	9010-0003	9010-0106
Размеры			
Рабочий объем камеры [л]	28	28	28
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг]	22	22	22
Максимальная суммарная нагрузка [кг]	25	25	25
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг]	10	10	10
Габариты внутренней камеры			
Ширина [мм]	400	400	400
Высота [мм]	280	280	280
Глубина [мм]	250	250	250
Количество дверей			
Наружные двери	1	1	1
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов			
Ширина нетто [мм]	580	580	580
Высота нетто [мм]	405	405	405
Глубина нетто [мм]	425	425	425
Расстояние от стены сбоку [мм]	100	100	100
Расстояние от стены сзади [мм]	160	160	160
Крепления			
Количество выдвижных полок (Стд./макс.)	2/4	2/4	2/4
Температурные характеристики			
Диапазон температур [°C]	60...230	60...230	60...230
Время нагрева до 150 °C [мин]	36	36	36
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин]	19	19	19
Характеристики электропитания			
Номинальное напряжение [V]	230	230	120
Сетевая частота [Hz]	50/60	50/60	60
Номинальная мощность [кВт]	1	1	1
Фаза (номинальное напряжение)	1~	1~	1~

1. Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ± 10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.