

Название	ED240-230V-RU ¹	ED260UL-240V ¹
Исполнение	Стандарт	Стандарт
Номер артикула	9010-0345	9010-0340
Размеры		
Рабочий объем камеры [л]	255	255
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг]	85	85
Максимальная суммарная нагрузка [кг]	270	270
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг]	40	40
Габариты внутренней камеры		
Ширина [мм]	610	610
Высота [мм]	760	760
Глубина [мм]	550	550
Количество дверей		
Наружные двери	1	1
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов		
Ширина нетто [мм]	810	810
Высота нетто [мм]	965	965
Глубина нетто [мм]	760	760
Расстояние от стены сбоку [мм]	100	100
Расстояние от стены сзади [мм]	160	160
Характеристики по отношению к окружающей среде		
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч]	355	355
Крепления		
Количество выдвижных полок (Стд./макс.)	2/8	2/8
Температурные характеристики		
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C]	300	300
Вариация температуры при 150 °C [± K]	1.8	1.8
Флуктуация температуры при 150 °C [± K]	0.8	0.8
Время нагрева до 150 °C [мин]	50	50
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин]	20	20
Характеристики электропитания		
Номинальное напряжение [V]	230	240
Сетевая частота [Hz]	50/60	60
Номинальная мощность [кВт]	2	2
Предохранитель устройств [A]	12.5	16
Фаза (номинальное напряжение)	1~	1~

1. Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ± 10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.