

Название	ED053-230V-RU ¹	ED056UL-120V ¹
Исполнение	Стандарт	Стандарт
Номер артикула	9010-0344	9010-0334
Размеры		
Рабочий объем камеры [л]	57	57
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг]	39	39
Максимальная суммарная нагрузка [кг]	70	70
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг]	30	30
Габариты внутренней камеры		
Ширина [мм]	360	360
Высота [мм]	420	420
Глубина [мм]	380	380
Количество дверей		
Наружные двери	1	1
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов		
Ширина нетто [мм]	560	560
Высота нетто [мм]	625	625
Глубина нетто [мм]	565	565
Расстояние от стены сбоку [мм]	100	100
Расстояние от стены сзади [мм]	160	160
Характеристики по отношению к окружающей среде		
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч]	180	180
Крепления		
Количество выдвижных полок (Стд./макс.)	2/4	2/4
Температурные характеристики		
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C]	300	300
Вариация температуры при 150 °C [± K]	2.3	2.3
Флуктуация температуры при 150 °C [± K]	0.4	0.4
Время нагрева до 150 °C [мин]	50	50
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин]	19	19
Характеристики электропитания		
Номинальное напряжение [V]	230	120
Сетевая частота [Hz]	50/60	60
Номинальная мощность [кВт]	1	1
Предохранитель устройств [A]	6.3	12.5
Фаза (номинальное напряжение)	1~	1~

1. Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ± 10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

